



AL13[®] Système de panneaux Installation Guide



Patented



United States Patent
and Trademark Office



Canadian Intellectual
Property Office

Pour plus d'informations, voir al13.com/patents

01

Nettoyage et entretien

La saleté et autres dépôts peuvent s'accumuler naturellement en raison de certaines conditions environnementales. Ces accumulations et dépôts enlèvent aux propriétés esthétiques d'origine. AL13® recommande de mettre en œuvre un programme de nettoyage régulier pour conserver la meilleure apparence possible.

Nettoyage général:

- Les surfaces peuvent être nettoyées à l'eau à l'aide d'une brosse douce ou d'une éponge exempte de débris. Évitez les frottements excessifs.
- Si nécessaire, les surfaces peuvent être nettoyées avec un détergent doux (pH 6-7) ou un agent nettoyant dilué dans 1:50 parties d'eau. Certains produits de nettoyage peuvent endommager la finition. L'utilisation de produits de nettoyage très acides ou alcalins peut corroder l'aluminium et la peinture. En cas de doute, effectuez un petit test dans un endroit peu visible avant de poursuivre. Si la solution entraîne des irrégularités dans la finition, cessez immédiatement de l'utiliser. Utilisez toujours toutes les précautions de sécurité recommandées, y compris une protection appropriée de la peau et des yeux pour éviter les irritations ou les brûlures.
- Après le nettoyage, les surfaces doivent être rincées à l'eau propre pour éliminer tout résidu qui pourrait être présent.
- Pour réduire l'apparition de taches ou de traces d'eau, les surfaces doivent être raclées ou essuyées avec un chiffon propre avant que l'eau ne s'en charge naturellement. Les surfaces chauffées par le soleil sèchent plus rapidement.

02

Ne pas

- Ne pas nettoyer l'AL13® avec de la laine d'acier ou des tampons abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'AL13® avec de l'acétone, des diluants ou des décapants pour peinture.
- Ne pas nettoyer l'AL13® avec des solutions très acides ou alcalines.
- Ne nettoyez pas l'AL13® avec un nettoyeur à pression.